

HANKOOK FRANCE

Recommandations de recreusage

Le recreusage présente des avantages écologiques et économiques. Il permet de prolonger la durée de vie de vos pneumatiques jusqu'à +25%.

LONGUE DISTANCE

e-cube Blue AL20/AL20w

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
385/55R22.5 AL20	11.6	3	6-9
295/60R22.5 AL20w	11.2	3	5-7
315/60R22.5 AL20w	10.5	3	5-7

e-cube Blue DL20/DL20w

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
315/70R22.5 DL20	14.6	3	6-9
315/80R22.5 DL20w	15.0	3	5-7
315/70R22.5 DL20w	14.6	3	6-9
295/60R22.5 DL20w	13.1	3	5-7
315/60R22.5 DL20w	13.4	3	5-7

e-cube Blue TL20

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
385/65R22.5	12.2	3	A 6.8/ B 12-14
435/50R19.5	10.2	3	A 2.5/ B 6-7
445/45R22.5	10.2	3	A 2.5/ B 6-7

AL10 e-cube

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
255/70R22.5	12.2	3	6-9
305/70R22.5	13.5	3	8-10

AL10+ e-cube MAX

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
385/65R22.5	12.2	3	6-9
295/60R22.5	13.6	3	8-10
355/50R22.5	13.5	3	9-11

DL10+ e-cube MAX

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
295/55R22.5	10.4	3	7-9
295/60R22.5	18.9	3	5-7
315/60R22.5	10.4	3	7-9
315/80R22.5	11.0	3	6-8

TL10+ e-cube MAX

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
215/75R22.5	10.2	3	9-11
235/75R22.5	10.7	3	9-11
245/70R17.5	10.7	3	9-11
265/70R19.5	10.7	3	9-11

AUTOCAR

SMART Touring AL22

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
295/80R22.5	14.1	3	8-10
315/80R22.5	14.6	3	8-10

SMART Touring DL22

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
295/80R22.5	17.9	3	6-8

REGIONALE ET GRAND REGIONALE

SMART FLEX AH51

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
295/80R22.5	14.9	3	7-9
315/60R22.5	12.0	3	8-10
315/70R22.5	15.0	3	7-9
315/80R22.5	16.5	3	6-8
355/50R22.5	13.1	3	9-11
385/55R22.5	14.0	3	9-11
385/65R22.5	14.0	3	9-11

SMART FLEX DH51

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
295/55R22.5	16.8	3	5-7
295/60R22.5	18.2	3	5-7
295/80R22.5	18.2	3	5-7
315/45R22.5	16.8	3	5-7
315/60R22.5	17.5	3	5-7
315/70R22.5	17.5	3	5-7
315/80R22.5	19.7	3	5-7

SMART FLEX AH35

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
8.5R17.5	12.1	3	4-6
9.5R17.5	13.6	3	4-6
8R19.5	12.5	3	4-6
205/75R17.5	12.1	3	4-7
215/75R17.5	12.6	3	5-7
225/75R17.5	12.1	3	6-8
235/75R17.5	12.1	3	7-9
245/70R17.5	12.1	3	7-9
265/70R17.5	12.6	3	7-9
245/70R19.5	13.6	3	7-9
265/70R19.5	13.1	3	7-9
285/70R19.5	13.1	3	5-7
305/70R19.5	14.6	3	6-8

SMART FLEX DH35

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
8R17.5	12.1	3	5-7
9.5R17.5	15.0	3	5-7
205/75R17.5	13.1	3	5-7
215/75R17.5	13.0	3	6-8
225/75R17.5	12.6	3	6-8
235/75R17.5	12.6	3	6-8
245/70R17.5	13.1	3	6-8
265/70R17.5	15.0	3	5-7
245/70R19.5	13.1	3	5-7
265/70R19.5	13.0	3	5-7
285/70R19.5	14.1	3	6-8
305/70R19.5	15.5	3	6-8

SMART FLEX AH31

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
275/70R22.5	15.5	3	7-11
385/65R22.5	15.5	3	9-11
315/60R22.5	13.1	3	8-10
385/55R22.5	15.0	3	6-8
355/50R22.5	13.6	3	6-8

SMART FLEX DH31

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
275/70R22.5	17.7	3	6-8
295/60R22.5	18.9	3	4-6
315/60R22.5	19.4	3	5-7

SMART FLEX TH31

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
11R22.5	11.5	3	6-8
275/70R22.5	12.6	3	6-8
425/65R22.5	15.5	3	6-8
385/65R22.5	16.0	3	6-8
385/55R22.5	14.6	3	6-8
435/50R19.5	12.5	3	6-8
455/40R22.5	13.6	3	6-8

AH22

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
11R22.5	16.5	3	8-10
12R22.5	16.5	3	8-10

REGIONALE ET GRAND REGIONALE

DH05

Dimension	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
100R20	22.5	3	8-10
110R20	22.5	3	10-12
315/70R22.5	19.4	3	10-12
295/80R22.5	22.8	3	10-12
315/80R22.5	23.3	3	10-12
8R17.5	14.1	3	6-8
11R22.5	20.4	3	10-12
12R22.5	22.3	3	10-12

TH22

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
11R22.5	12.6	3	6-8
205/65R17.5	11.6	3	6-8
425/65R22.5	16.5	3	8-10

MIXTE ET CHANTIER

SMART WORK AM15/AM15+

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
265/70R19.5	18.0	3	8-10
275/70R22.5	18.0	3	8-10
385/65R22.5 AM15+	18.0	3	12-14
425/65R22.5	18.5	3	10-12
445/65R22.5	18.9	3	10-12

SMART WORK TM15

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
385/65R22.5	17.5	3	7-9

SMART WORK AM11

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
315/80R22.5	26.3	3	10-12

SMART WORK DM11

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
315/80R22.5	19.7	3	5-13

SMART WORK TM11

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
385/65R22.5	16.5	3	10-12

SMART WORK AM09

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
11R22.5	22.5	3	12-14
12R22.5	18.9	3	8-10

SMART WORK DM09

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
11R22.5	23.5	3	7-12
12R22.5	22.5	3	7-12
1200R20	23.0	2	7-12
295/80R22.5	21.8	3	6-12

MIXTE ET CHANTIER

DM06

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
TUBELESS 325/95R24	19.4	3	12-22

DM04

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
TUBELESS 315/80R22.5	22.5	4	14-16

HIVER

SMART CONTROL AW02/AW02+

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
275/70R22.5	18.0	3	5-6
385/65R22.5	15.5	3	8-10

SMART CONTROL DW07

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
275/70R22.5	18.4	3	3.5-5

SMART CONTROL TW01

Dimensions	Profondeur de sculpture (mm)	Profondeur de recreusage (mm)	Largeur de recreusage (mm)
385/65R22.5	12.1	3	9.5
385/55R22.5	14.1	3	9
445/45R19.5	13.6	3	9

URBAIN