






SMART CONTROL TW01



Designmerkmale und Technologie

- Zickzack-4-Rillendesign sorgt für ausgezeichnete Traktion und Wasserableitung
- Multi-3D-Lamellen garantieren exzellente Traktion
- Rippen bieten hohe Profilstabilität und Kraftstoffeinsparungen
- Breite Schultern gewährleisten verbesserte Fahrstabilität
- Verstärkte Seitenwände führen zu verbesserter Schlagfestigkeit an der Seitenwand

Dimensionen (Lkw Winterreifen Trailer)

Dimension/Serien	Profil	LI/SI	 ¹⁾ M+S	EAN Code	EU-Labelwerte ²⁾				Anmerkung
					 ³⁾	 ⁴⁾	 ⁵⁾ (dB)(W...)		
65er-Serie									
385/65 R22.5	TW01	160K	M+S	3PMSF	8808563406862	B	C	69	1
55er-Serie									
385/55 R22.5	TW01	160K	M+S	3PMSF	8808563420622	C	C	69	1
45er-Serie									
445/45 R19.5	TW01	160J	M+S	3PMSF	8808563424781	C	C	75	2

* in Vorbereitung/diese Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- 1)  = 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake)
 2) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de
 3) Kraftstoffeffizienz-, 4) Nasshaftungs-, 5) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.
 Stand Oktober 2018.