







SMART FLEX AH31




Designmerkmale und Technologie

- Empfehlung für die Lenkachse
- Verbesserte Laufleistung durch 3D-Lamellen
- Exzellente Traktion für den Fern- und Regionalverkehr

Dimensionen (Lkw Regionalverkehr 22.5 Zoll)

Dimension/Serien	Profil	LI/SI		EAN Code	EU-Labelwerte ²⁾				Anmerkung	
								(dB)(W...)		
80er-Serie										
295/80 R22.5	AH31	154/149M	M+S	3PMSF	8808563398419	C	B	73	1	Höherer Lastindex
315/80 R22.5	AH31	156/150L	M+S	3PMSF	8808563349503	C	B	73	1	
70er-Serie										
275/70 R22.5	AH31	148/145M	M+S	3PMSF	8808563454863	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.	Neu
315/70 R22.5	AH31	156/150L	M+S	3PMSF	8808563375427	C	B	73	1	
60er-Serie										
315/60 R22.5	AH31	154/148L	M+S	3PMSF	8808563400518	C	B	70	1	
65er-Serie										
385/65 R22.5	AH31	160K	M+S	3PMSF	8808563403168	C	B	69	1	
385/65 R22.5	AH31	164K	M+S	3PMSF	8808563403151	C	B	69	1	
55er-Serie										
385/55 R22.5	AH31	160K	M+S	3PMSF	8808563421056	C	B	69	1	
50er-Serie										
355/50 R22.5	AH31	156K	M+S	3PMSF	8808563431345	C	B	69	1	

* in Vorbereitung/diese Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- 1)  = 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake)
 2) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de
 3) Kraftstoffeffizienz-, 4) Nasshaftungs-, 5) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.
 Stand Oktober 2018.